

外 部 仕 上 表

| | |
|-----------|--|
| 屋 上 | コンクリート金ｺﾞｼｰﾄ防水 t=2.0(機械固定S-W2工法)、立上りコンクリート打ち放し シｰﾄ防水 t=2.0(機械固定S-W2工法)、ﾒｰｶｰ仕様脱気装置付 他部材一式 |
| 笠木・EXP-J | 笠木：ｱﾙﾐﾌｧｼｭﾈｼﾞﾝｸﾞ70Aｽﾃﾝﾍﾞｰ(天端用嵌合式) EXP-Jｽﾃﾝﾍﾞｰ：外壁+外壁ｺｰﾅｰ(ｸﾘｱﾗﾝｽ150) 屋根+外壁(ｸﾘｱﾗﾝｽ150)W400 ※ 躯体EXP-Jは1h耐火仕様 |
| 軒 裏 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し 全面薄塗補修下地 ｱｸﾘﾙ系複層仕上塗材E |
| 外 壁 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し 全面薄塗補修下地 ｱｸﾘﾙ系複層仕上塗材E |
| 地 覆 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し 全面薄塗補修 |
| 開 口 部 | ﾋﾞｰﾐ用ｱﾙﾐｻｯｼ(ｽﾃﾝﾍﾞｰ) |
| 雨 樋 | ｱﾙﾐ堅樋 φ89×1.3 スﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ金具共 スﾃﾝﾚｽ飾ります (Y4-Y6通り B型、Y1通り 丸ｺﾐｯｸ)、横引型錆物ﾙｰﾌﾞﾄﾞﾚｲﾝφ75(ｼｰﾄ防水用) |
| 雨 仕 舞 | ｻｯｼ 水切り廻り シｰﾘﾝｸﾞMS-2 打継目地 化粧目地 シｰﾘﾝｸﾞMS-2 |
| 外 部 ﾂﾛｰﾌﾞ | 床：ﾓﾙﾄﾙ金ｺﾞ 金ｺﾞ仕上 ﾂﾛｰﾌﾞ 部刷毛引仕上、片側ｽﾃﾝﾚｽ手摺 φ34(ﾌﾞﾗｯｸﾄ取付)、壁・手摺壁：外壁に準ずる |
| ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ | 床：防水ﾓﾙﾄﾙ金ｺﾞ 壁・柱：外壁に準ずる、天井：ﾌﾚｷﾝｸﾞﾙｰﾌﾞ板目透し t=5.0 EP塗り(目地ﾒｰﾌﾞ張)、塩ﾋﾞｯｼﾞ緑、ｶｰﾐｱﾙ手摺 H=1100 |

| | |
|-----------|--|
| ｶﾞｰｰﾞ・車寄せ | 床：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 壁・柱：外壁に準ずる、天井：ﾌﾚｷﾝｸﾞﾙｰﾌﾞ板目透し t=5.0 EP塗り(目地ﾒｰﾌﾞ張)、塩ﾋﾞｯｼﾞ緑、床：点字ﾌﾞﾛｯｸ |
| 室 外 機 置 場 | 床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞ、天井：ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し 全面薄塗補修下地 ｱｸﾘﾙ系複層仕上塗材E、屋根：ｶｰﾐｱﾙﾊﾞｰﾙ t=2.0(ｱﾙﾐ下地一式共) |
| 化粧ﾙｰﾊﾞｰ | ｶｰﾐｱﾙ製 30W×100D φ75 ｱﾙﾐｽﾄﾘﾝｸﾞｰｰｽﾄﾘﾝｸﾞｰ取付金物一式共 |
| 庇 | 屋根：環境対応型ｸﾗｰﾙｸﾗｰ塗膜防水X-2(密着) 庇裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し 全面薄塗補修下地 ｱｸﾘﾙ系複層仕上塗材E |
| 外 構 | 構内ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(密粒度As A-5-15 路盤再生材) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 W300(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋) ｺﾝｸﾘｰﾄ集水樹(ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋) 点字ﾌﾞﾛｯｸ 駐車用ﾗｲﾝ引き |
| 塔 屋 外 部 | 床：屋上に準ずる、壁・梁柱型：外壁に準ずる、天井：軒裏に準ずる |
| ｶﾞｰｰﾞ(職員) | 床：ﾓﾙﾄﾙ金ｺﾞ、壁：外壁に準ずる、天井：ﾌﾚｷﾝｸﾞﾙｰﾌﾞ板目透し t=5.0 EP塗り(目地ﾒｰﾌﾞ張)、塩ﾋﾞｯｼﾞ緑 |
| | |
| 備 考 | 外壁施設名サイン、積雪表示板、ｽﾃﾝﾚｽ製郵便受、屋上雪庇防止ﾌｧﾝｽ設置 (垂鈴ﾌｧﾝｽ、ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾗｲﾃﾞｰ) 屋根面+1800H) 外部天井ｶﾞｰｰﾞ下地はLGS25型とする 玄関前傾斜路(勾配1/20以上部分)腰壁 スﾃﾝﾚｽ手摺取付(ﾌﾞﾗｯｸﾄ付) PH屋根管理用 スﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾌﾟ(既製品) |

| 防火材料認定番号 等 | | | |
|--|-----------|---|------------|
| 外壁・屋根・床・柱・梁：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 1時間耐火 | H12建告1399号 | |
| 階段：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 30分耐火 | H12建告1399号 | |
| 防火上主要な間仕切り：LGS90型下地 両面強化石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 二重張 1時間耐火FP060NP-0174 (同等品) 一部鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 1時間耐火 | H12建告1399号 | |
| 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 | 不燃 | NM-8619 | |
| 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=9.5 | 準不燃 | QM-9828 | 不燃 NM-8619 |
| ﾛｯｸｰﾙ吸音板 t=9.0 | 不燃 | NM-8599 (同等品) | |
| 化粧石膏ｶﾞｰｰﾞ t=9.5 | 準不燃 | QM-0524 (同等品) | |
| ﾌﾚｷﾝｸﾞ ｴﾙｰﾄﾞ t=5.0 | 不燃 | NM-2694 (同等品) | |
| 化粧ｸﾞﾗｽﾙｰﾌﾞ t=6.0 | 不燃 | NM-0458 (同等品) | |
| ｸﾞﾗｽｸﾞﾗｽ ｰﾄﾞ(ｶﾞｰﾗｸﾞｸﾞ張) t=50 | 不燃 | NM-8606 (同等品) | |
| ﾋﾞｰﾐｸﾞﾗｽ | 不燃 準不燃 | NM-3991(不燃下地) (同等品) QM-0822(準不燃下地) (同等品) | |
| ※ 防煙壁とする部分は不燃とする | | | |

内 部 仕 上 表

| 階 | 室 名 | 床 | | 巾 木 | | 腰 | | | 壁 | | 天 井 | | | | 備 考 |
|-----|----------------------------------|--|---|----------|----|---------------------------|---|-----|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------|---|
| | | 下 地 | 仕 上 | 仕 上 | H | 下 地 | 仕 上 | H | 下 地 | 仕 上 | 下 地 | 仕 上 | 廻 縁 | 天井高 | |
| B1階 | ﾋﾞｰﾛﾃﾞｰ 駐車ｽﾍﾟｰｽ、防災備蓄庫 (共通) | 砕石(ARC-40再生) t=150 | 密粒度As舗装 t=50、PK-3 | — | — | — | ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 | — | — | ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 | — | ｺﾝｸﾘｰﾄ打放(梁型共) | — | — | 外周部柱型4面及び梁型3面は外壁仕上に準ずる、機器基礎 |
| | 職員玄関 | ﾓﾙﾄﾙﾀｲﾙ下地 | 玄関床用磁器ﾀｲﾙ 100角 | ﾋﾞｰﾐ巾木 | 60 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | — | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | — | 化粧石膏ｶﾞｰｰﾞ t=9.5 | 塩ﾋﾞｯ製(突付) | 2100 | 御影石框 50W |
| | 廊下 | ﾓﾙﾄﾙ金ｺﾞ下地 | ﾋﾞｰﾐ床ｼｰﾄ t=2.0 | ﾋﾞｰﾐ巾木 | 60 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | — | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | — | 化粧石膏ｶﾞｰｰﾞ t=9.5 梁型：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 EP塗装 | 塩ﾋﾞｯ製(突付) | 2100 | 下駄箱 |
| | 更衣室(共通) | ﾓﾙﾄﾙ金ｺﾞ下地 | ﾋﾞｰﾐ床ｼｰﾄ t=2.0 | ﾋﾞｰﾐ巾木 | 60 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | — | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | — | 化粧石膏ｶﾞｰｰﾞ t=9.5 梁型：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 EP塗装 | 塩ﾋﾞｯ製(突付) | 2100 | ｱﾙﾐ壁点検口450角(女子1ヵ所)、ｱｸﾘﾙ板サイン |
| | 書庫 | ﾓﾙﾄﾙ金ｺﾞ下地 | ﾋﾞｰﾐ床ｼｰﾄ t=2.0 | ﾋﾞｰﾐ巾木 | 60 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | — | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | — | 化粧石膏ｶﾞｰｰﾞ t=9.5 梁型：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 EP塗装 | 塩ﾋﾞｯ製(突付) | 2100 | ｱﾙﾐ壁点検口450角(1ヵ所)、ｼｰﾄ切文字サイン |
| | 倉庫(共通) | ﾓﾙﾄﾙ金ｺﾞ下地 | ﾋﾞｰﾐ床ｼｰﾄ t=2.0 | ﾋﾞｰﾐ巾木 | 60 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | — | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | — | 化粧石膏ｶﾞｰｰﾞ t=9.5 梁型：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 EP塗装 | 塩ﾋﾞｯ製(突付) | 2100 | ｱﾙﾐ壁点検口450角(倉庫大3ヵ所)、ｼｰﾄ切文字サイン |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| F1階 | 風除室 | ﾓﾙﾄﾙﾀｲﾙ下地 | 玄関床用磁器ﾀｲﾙ 100角 | 集成材 着色CL | 60 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ｼｯｹ合板 t=5.5 目透張 着色CL 目地ﾒｰﾌﾞ貼、見切 25×25 着色CL | 900 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=9.5 | ﾛｯｸｰﾙ吸音板 t=9.0 | 塩ﾋﾞｯ製(突付) | 2700 ～ 2730 | ｽﾃﾝﾚｽ点字鉄、ﾗｲﾝﾝｸﾞ 膳板(ﾌﾗﾐﾝｸﾞｽﾄﾎｰﾑ) 120W×1200L |
| | 玄関 | ﾓﾙﾄﾙﾀｲﾙ下地 | 玄関床用磁器ﾀｲﾙ 100角 | 集成材 着色CL | 60 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ｼｯｹ合板 t=5.5 目透張 着色CL 目地ﾒｰﾌﾞ貼、見切 25×25 着色CL | 900 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=9.5 | ﾛｯｸｰﾙ吸音板 t=9.0 | 塩ﾋﾞｯ製(突付) | 2700 | ｽﾃﾝﾚｽ点字鉄、御影石框 50W、下駄箱 |
| | 玄関ﾎｰﾙ | 二重床工法+ﾗｯｸ合板 t=12.0+5.5 | ﾋﾞｰﾐ床ｼｰﾄ t=2.0(木目) | 集成材 着色CL | 60 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 | ｼｯｹ合板 t=5.5 目透張 着色CL 目地ﾒｰﾌﾞ貼、見切 25×25 着色CL | 900 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=9.5 | ﾛｯｸｰﾙ吸音板 t=9.0 | 塩ﾋﾞｯ製(突付) | 2700 | 下駄箱、館内案内サイン 900H×1800W |
| | 廊下、ｽﾛｰﾌﾞ | 二重床工法+ﾗｯｸ合板 t=12.0+5.5 (ｽﾛｰﾌﾞ部 ﾓﾙﾄﾙ金ｺﾞ下地) | ﾋﾞｰﾐ床ｼｰﾄ t=2.0(木目) (ｽﾛｰﾌﾞ部 ﾎﾝｽｼｯﾌﾟﾀｲﾌﾞ、色相変更) | 集成材 着色CL | 60 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ｼｯｹ合板 t=5.5 目透張 着色CL 目地ﾒｰﾌﾞ貼、見切 25×25 着色CL | 900 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=9.5 | ﾛｯｸｰﾙ吸音板 t=9.0 | 塩ﾋﾞｯ製(突付) | 2700 ｽﾛｰﾌﾞ：2500 | 既存接続部EXP-J(内壁、天井、床) ※ 床EXP-Jは1h耐火仕様、ｽﾃﾝﾚｽ点字鉄 ｽﾛｰﾌﾞ部(両側)：抗菌樹脂被覆手摺φ34(ﾌﾞﾗｯｸﾄ)、ｱﾙﾐ床下点検口450角 |
| | 集会室 | 二重床工法+ﾗｯｸ合板 t=12.0+5.5 | ﾋﾞｰﾐ床ｼｰﾄ t=2.0(木目) | ﾋﾞｰﾐ巾木 | 60 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ(1面ﾌﾞﾛｼﾞﾝｸﾞｰ用) | — | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ(1面ﾌﾞﾛｼﾞﾝｸﾞｰ用) | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=9.5 | ﾛｯｸｰﾙ吸音板 t=9.0 | 塩ﾋﾞｯ製(突付) | 2700 | 集成材ｶｰﾅﾎﾞｯｽ 着色CL、ｸﾞﾗﾌ ｶｰﾅｰﾚｰﾙ、ｱｸﾘﾙ板サイン |
| | 会議室 | 二重床工法+ﾗｯｸ合板 t=12.0+5.5 | ﾋﾞｰﾐ床ｼｰﾄ t=2.0(木目) | ﾋﾞｰﾐ巾木 | 60 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | — | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=9.5 | ﾛｯｸｰﾙ吸音板 t=9.0 | 塩ﾋﾞｯ製(突付) | 2700 | 集成材ｶｰﾅﾎﾞｯｽ 着色CL、ｸﾞﾗﾌ ｶｰﾅｰﾚｰﾙ、ｱｸﾘﾙ板サイン |
| | 小会議室 | 二重床工法+ﾗｯｸ合板 t=12.0+5.5 | ﾋﾞｰﾐ床ｼｰﾄ t=2.0(木目) | ﾋﾞｰﾐ巾木 | 60 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | — | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=9.5(不燃) | ﾛｯｸｰﾙ吸音板 t=9.0 | 塩ﾋﾞｯ製(突付) | 2500 | 集成材ｶｰﾅﾎﾞｯｽ 着色CL、ｸﾞﾗﾌ ｶｰﾅｰﾚｰﾙ、ｱｸﾘﾙ板サイン |
| | 面談室 | 二重床工法+ﾗｯｸ合板 t=12.0+5.5 | ﾋﾞｰﾐ床ｼｰﾄ t=2.0(木目) | ﾋﾞｰﾐ巾木 | 60 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | — | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=9.5 | ﾛｯｸｰﾙ吸音板 t=9.0 | 塩ﾋﾞｯ製(突付) | 2500 | 集成材ｶｰﾅﾎﾞｯｽ 着色CL、ｸﾞﾗﾌ ｶｰﾅｰﾚｰﾙ、ｱｸﾘﾙ板サイン |
| | ｶﾞﾗﾝﾃｲﾞ室 | 二重床工法+ﾗｯｸ合板 t=12.0+5.5 | ﾋﾞｰﾐ床ｼｰﾄ t=2.0(木目) | ﾋﾞｰﾐ巾木 | 60 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | — | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=9.5 | ﾛｯｸｰﾙ吸音板 t=9.0 | 塩ﾋﾞｯ製(突付) | 2500 | 集成材ｶｰﾅﾎﾞｯｽ 着色CL、ｸﾞﾗﾌ ｶｰﾅｰﾚｰﾙ、ｱｸﾘﾙ板サイン |
| | 雪安室 | 二重床工法+ﾗｯｸ合板 t=12.0 (一部+5.5) | 畳敷 一部ﾋﾞｰﾐ床ｼｰﾄ t=2.0(木目) | 畳寄 | — | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | — | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=9.5 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | 塩ﾋﾞｯ製(突付) | 2700 | 集成材ｶｰﾅﾎﾞｯｽ 着色CL、ｸﾞﾗﾌ ｶｰﾅｰﾚｰﾙ、集成材框 着色CL、ｱｸﾘﾙ板サイン 押入(中棚、枕棚、仕上は仏間に準ずる) |
| | 仏間 | 二重床工法+ﾗｯｸ合板 t=12.0 | 天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t=12.0 | 雑巾摺 | — | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | — | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=9.5 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | 塩ﾋﾞｯ製(突付) | 2700 | 集成材框 着色CL、集成材落し掛 着色CL |
| | 居間談話室 | 二重床工法+ﾗｯｸ合板 t=12.0+5.5 | ﾋﾞｰﾐ床ｼｰﾄ t=2.0(木目) | 集成材 着色CL | 60 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ｼｯｹ合板 t=5.5 目透張 着色CL 目地ﾒｰﾌﾞ貼、見切 25×25 着色CL | 900 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=9.5 | ﾛｯｸｰﾙ吸音板 t=9.0 | 塩ﾋﾞｯ製(突付) | 2700 | 集成材ｶｰﾅﾎﾞｯｽ 着色CL、ｸﾞﾗﾌ ｶｰﾅｰﾚｰﾙ、ｱｸﾘﾙ板サイン |
| | 湯沸室 | 二重床工法+ﾗｯｸ合板 t=12.0+5.5 | ﾋﾞｰﾐ床ｼｰﾄ t=2.0(木目) | ﾋﾞｰﾐ巾木 | 60 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ 流し台正面側面：化粧ｸﾞﾗｲﾙ板 t=6.0 | — | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ 流し台正面側面：化粧ｸﾞﾗｲﾙ板 t=6.0 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=9.5 | ﾛｯｸｰﾙ吸音板 t=9.0 | 塩ﾋﾞｯ製(突付) | 2700 | ﾗｲﾝﾝｸﾞ 膳板(ﾌﾗﾐﾝｸﾞｽﾄﾎｰﾑ) 120W×1800L、ｱｸﾘﾙ板サイン |
| | ﾅｰｽｽﾃｰｼﾞｮﾝ | 二重床工法+ﾗｯｸ合板 t=12.0+5.5 | ﾋﾞｰﾐ床ｼｰﾄ t=2.0(木目) | ﾋﾞｰﾐ巾木 | 60 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | — | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=9.5 | ﾛｯｸｰﾙ吸音板 t=9.0 | 塩ﾋﾞｯ製(突付) | 2700 | 集成材ｶｰﾅｰUC塗り、集成材ｶｰﾅﾎﾞｯｽ 着色CL、ｸﾞﾗﾌ ｶｰﾅｰﾚｰﾙ、ｱｸﾘﾙ板切文字サイン |
| | 洗濯乾燥室 | 二重床工法+ﾗｯｸ合板 t=12.0+5.5 | ﾋﾞｰﾐ床ｼｰﾄ(超防汚) t=2.0 | ﾋﾞｰﾐ巾木 | 60 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ ﾗｲﾝﾝｸﾞ面：化粧ｸﾞﾗｲﾙ板 t=6.0 | — | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | — | 化粧石膏ｶﾞｰｰﾞ t=9.5 | 塩ﾋﾞｯ製(突付) | 2500 | ﾗｲﾝﾝｸﾞ 膳板(ﾌﾗﾐﾝｸﾞｽﾄﾎｰﾑ) 120W×2700L、物干金物2対、ｱｸﾘﾙ板サイン |
| | 汚物処理室 | 二重床工法+ﾗｯｸ合板 t=12.0+5.5 | ﾋﾞｰﾐ床ｼｰﾄ(超防汚) t=2.0 | ﾋﾞｰﾐ巾木 | 60 | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ ﾗｲﾝﾝｸﾞ面：化粧ｸﾞﾗｲﾙ板 t=6.0 | — | 石膏ｶﾞｰｰﾞ t=12.5 一部耐火間仕切 | ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾙｽ | — | 化粧石膏ｶﾞｰｰﾞ t=9.5 | 塩ﾋﾞｯ製(突付) | 2500 | ﾗｲﾝﾝｸﾞ 膳板(ﾌﾗﾐﾝｸﾞｽﾄﾎｰﾑ) 120W×1800L、ｱｸﾘﾙ板サイン |