

空調機器表

記 号	名 称	台 数	仕 様		動 力			設 置 場 所	備 考		
					φ	V	Kw				
ACP-1	パッケージ型空調機	2	空冷ヒートポンプ式	4方向カセット	3	200	冷房 0.805	暖房 0.81	室外機用平架台 (H=150)		
	SZRC408Y (N) T		冷房能力	3.6 KW			暖房能力	4.0 kW		圧縮機 (0.65)	防振ゴム・転倒防止金具共
			化粧パネル・ワイヤードリモコン	他附属品一式			クランプ (0.09)	(溶融亜鉛メッキ仕上げ)			
							クランプ (0.053)				
ACP-2	パッケージ型空調機	2	空冷ヒートポンプ式	4方向カセット	3	200	冷房 1.19	暖房 1.13	室外機用壁取付架台 (防雪屋根)		
	SZRC508Y (N) T		冷房能力	4.5 KW			暖房能力	5.0 kW		圧縮機 (0.92)	防振ゴム・転倒防止金具共
			化粧パネル・ワイヤードリモコン	他附属品一式			クランプ (0.09)	(溶融亜鉛メッキ仕上げ)			
							クランプ (0.053)				
ACP-2K	パッケージ型空調機	1	空冷ヒートポンプ式	4方向カセット	3	200	冷房 1.19	暖房 1.13	室外機用平架台 (H=150)		
	SZRC508Y (N) T		冷房能力	4.5 KW			暖房能力	5.0 kW		圧縮機 (0.92)	防振ゴム・転倒防止金具共
			化粧パネル・ワイヤードリモコン	他附属品一式			クランプ (0.09)	(溶融亜鉛メッキ仕上げ)			
							クランプ (0.053)				
ACP-3	パッケージ型空調機	1	空冷ヒートポンプ式	4方向カセット	3	200	冷房 1.44	暖房 1.45	室外機用平架台 (H=150)		
	SZRC638Y (N) T		冷房能力	5.6 KW			暖房能力	6.3 kW		圧縮機 (1.18)	防振ゴム・転倒防止金具共
			化粧パネル・ワイヤードリモコン	他附属品一式			クランプ (0.05)	(溶融亜鉛メッキ仕上げ)			
							クランプ (0.053)				
ACP-4	パッケージ型空調機	1	空冷ヒートポンプ式	4方向カセット	3	200	冷房 2.1	暖房 2.05	室外機用壁取付架台 (防雪屋根)		
	SZRC808Y (N) T		冷房能力	7.1 KW			暖房能力	8.0 kW		圧縮機 (1.7)	防振ゴム・転倒防止金具共
			化粧パネル・ワイヤードリモコン	他附属品一式			クランプ (0.09)	(溶融亜鉛メッキ仕上げ)			
							クランプ (0.053)				
ACP-4K	パッケージ型空調機	1	空冷ヒートポンプ式	4方向カセット	3	200	冷房 2.1	暖房 2.05	室外機用平架台 (H=150)		
	SZRC808Y (N) T		冷房能力	7.1 KW			暖房能力	8.0 kW		圧縮機 (1.7)	防振ゴム・転倒防止金具共
			化粧パネル・ワイヤードリモコン	他附属品一式			クランプ (0.09)	(溶融亜鉛メッキ仕上げ)			
							クランプ (0.053)				
ACP-5	パッケージ型空調機	1	空冷ヒートポンプ式	4方向カセット	3	200	冷房 2.47	暖房 2.35	室外機用壁取付架台 (防雪屋根)		
	SZRC1128Y (N) T		冷房能力	10.0 kW			暖房能力	11.2 kW		圧縮機 (1.96)	防振ゴム・転倒防止金具共
			化粧パネル・ワイヤードリモコン	他附属品一式			クランプ (0.186)	(溶融亜鉛メッキ仕上げ)			
							クランプ (0.106)				
ACP-6	パッケージ型空調機	1	空冷ヒートポンプ式	ツイン同時運転 4方向カセット	3	200	冷房 5.95	暖房 5.72	室外機用壁取付架台 (防雪屋根)		
	SZRC2248A (N) D		冷房能力	20.0 kW			暖房能力	22.4 kW		圧縮機 (4.61)	防振ゴム・転倒防止金具共
			化粧パネル・ワイヤードリモコン	他附属品一式			クランプ (0.227+0.227)	(溶融亜鉛メッキ仕上げ)			
							クランプ (0.106) x2台				
ACP-7	パッケージ型空調機	2	空冷ヒートポンプ式	2方向カセット	3	200	冷房 0.89	暖房 0.96	室外機用壁取付架台 (防雪屋根)		
	SZRG408Y (N) T		冷房能力	3.6 KW			暖房能力	4.0 kW		圧縮機 (0.65)	防振ゴム・転倒防止金具共
			化粧パネル・ワイヤードリモコン	他附属品一式			クランプ (0.09)	(溶融亜鉛メッキ仕上げ)			
							クランプ (0.046)				
ACP-8	パッケージ型空調機	1	空冷ヒートポンプ式	2方向カセット	3	200	冷房 1.07	暖房 1.2	室外機用平架台 (H=150)		
	SZRG458Y (N) T		冷房能力	4.0 kW			暖房能力	4.5 kW		圧縮機 (0.78)	防振ゴム・転倒防止金具共
			化粧パネル・ワイヤードリモコン	他附属品一式			クランプ (0.09)	(溶融亜鉛メッキ仕上げ)			
							クランプ (0.046)				
ACP-9	パッケージ型空調機	1	空冷ヒートポンプ式	2方向カセット	3	200	冷房 1.32	暖房 1.37	室外機用平架台 (H=150)		
	SZRG508Y (N) T		冷房能力	4.5 kW			暖房能力	5.0 kW		圧縮機 (0.92)	防振ゴム・転倒防止金具共
			化粧パネル・ワイヤードリモコン	他附属品一式			クランプ (0.09)	(溶融亜鉛メッキ仕上げ)			
							クランプ (0.046)				
ACP-10	パッケージ型空調機	3	空冷ヒートポンプ式	2方向カセット	3	200	冷房 2.25	暖房 2.49	室外機用壁取付架台 (防雪屋根)		
	SZRG808Y (N) T		冷房能力	7.1 kW			暖房能力	8.0 kW		圧縮機 (1.7)	防振ゴム・転倒防止金具共
			化粧パネル・ワイヤードリモコン	他附属品一式			クランプ (0.09)	(溶融亜鉛メッキ仕上げ)			
							クランプ (0.106)				
ACP-11	パッケージ型空調機	6	空冷ヒートポンプ式	ツイン同時運転 2方向カセット	3	200	冷房 4.58	暖房 4.93	室外機用壁取付架台 (防雪屋根)		
	SZRG1608Y (N) D		冷房能力	14.0 kW			暖房能力	16.0 kW		圧縮機 (3.08)	防振ゴム・転倒防止金具共
			化粧パネル・ワイヤードリモコン	他附属品一式			クランプ (0.186)	(溶融亜鉛メッキ仕上げ)			
							クランプ (0.106) x2台				

空調機器表

[illegible]

※ パッケージエアコン ・ 定格能力 (JIS 8616で規定される「定格冷暖房標準能力」)
・ 定格消費電力 (JIS 8616で規定される「定格冷暖房標準消費電力」)

〒948-0041 新潟県十日町市高山847-10 T E L (025)-757-8265 F A X (025)-757-4277 E-mail tukadaa@cores.co.ni.jp	(株) 塚田設計事務所	1級建築士事務所登録第 7-540 号 代表となる設計者 1級建築士登録168623号 塚 田 忍	PROJECT TITLE 養護老人ホーム妻有荘 改築工事	DRAWING TITLE 冷暖房設備 機器表	DATE 2024. 09	DRAWING NO M - 16	
				SCALE N. S (A3 N. S)			