

外 部 仕 上 表

屋 上	コンクリート金ｺﾒｼｰﾄ防水 t=2.0(機械固定S-W2工法)、立上りコンクリート打ち放しｼｰﾄ防水 t=2.0(接着工法)、ﾒｰｶｰ仕様脱気装置付 他部材一式
笠木・EXP-J	笠木：塩ﾋﾞ鋼板製端束(ｱﾝｸﾞﾙ形状ｺｰﾅｰ材共) EXP-Jｽﾃﾝﾃﾞｰ：外壁+外壁ｺｰﾅｰ(ｸﾘｱﾌﾗｽ150) 屋根+外壁(ｸﾘｱﾌﾗｽ150)W400※ 躯体EXP-Jは1h耐火仕様
軒 裏	コンクリート打ち放し 全面薄塗補修下地 ｱｸﾘﾙ系複層仕上塗材E
外 壁	コンクリート打ち放し 全面薄塗補修下地 ｱｸﾘﾙ系複層仕上塗材E
地 覆	コンクリート打ち放し 全面薄塗補修
開 口 部	ﾋﾞｰﾙ用ｱﾙﾐｻｯｼ(ｽﾃﾝﾃﾞｰ)
雨 樋	ｱﾙﾐ堅樋 φ89×1.3 スﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ金具共 スﾃﾝﾚｽ飾ります(丸ｺﾐﾅ)・横引型鋳物ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝφ75(ｼｰﾄ防水用)
雨 仕 舞	ｻｯｼ 水切り廻り シｰﾘﾝｸﾞMS-2 打継目地 化粧目地 シｰﾘﾝｸﾞMS-2
外 部 ｽﾛｯﾌﾟ	床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾒｼ 金ｺﾒ仕上 ｽﾛｯﾌﾟ部刷毛引仕上、片側ｽﾃﾝﾚｽ手摺 φ34(ﾌﾞﾗｯｸﾄ取付)・壁・手摺壁：外壁に準ずる
ベ ラ ン ダ	床：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾒｼ 壁・柱：外壁に準ずる、天井：ﾌﾚｷﾝｸﾞﾙｰﾌﾞ板目透し t=5.0 EP塗り(目地ﾃｰﾌﾞ張)・塩ﾋﾞ廻縁、ｶｰﾅｱﾙﾐ手摺 H=1100

ｶﾞｰﾃﾞﾝ・車寄せ	床：ｱｽﾌﾙﾄ舗装 壁・柱：外壁に準ずる、天井：ﾌﾚｷﾝｸﾞﾙｰﾌﾞ板目透し t=5.0 EP塗り(目地ﾃｰﾌﾞ張)・塩ﾋﾞ廻縁、床：点字ﾌﾞﾛｯｸ
室 外 機 置 場	床：コンクリート金ｺﾒ、天井：コンクリート打ち放し 全面薄塗補修下地 ｱｸﾘﾙ系複層仕上塗材E、屋根：コンクリート打ち放し 全面薄塗補修下地 ｱｸﾘﾙ系複層仕上塗材E
化粧ﾙｰﾊﾞｰ	ｶｰﾅｰｱﾙﾐ製 30W×100D φ75 ｱﾙﾐｽﾄﾘﾝｸﾞｰｰｽﾄﾘﾝｸﾞｰ取付金物一式共
庇	屋根：環境対応型ｶｰﾅｰﾙﾀｲﾌﾟ塗膜防水X-2(密着) 庇裏：コンクリート打ち放し 全面薄塗補修下地 ｱｸﾘﾙ系複層仕上塗材E
外構(別途工事)	構内ｱｽﾌﾙﾄ舗装(密粒度As A-5-15 路盤再生材) 鉄筋コンクリート側溝 W300(コンクリート蓋 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋) コンクリート集水樹(ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋) 点字ﾌﾞﾛｯｸ 駐車用ﾗｲﾝ引き
塔 屋 外 部	床：屋上に準ずる、壁・梁柱型：外壁に準ずる、天井：軒裏に準ずる
ｶﾞｰﾃﾞﾝ(職員)	床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾒ、壁：外壁に準ずる、天井：ﾌﾚｷﾝｸﾞﾙｰﾌﾞ板目透し t=5.0 EP塗り(目地ﾃｰﾌﾞ張)・塩ﾋﾞ廻縁
X2通り接土面壁	ｱｽﾌﾙﾄ防水密着工法 A-1(立上り) ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ3種b t=25 張付
備 考	外壁施設名サイン、積雪表示板、ｽﾃﾝﾚｽ製郵便受、屋上雪庇防止ﾌｧﾝｽ設置 (垂鈴ﾀｲﾋﾟ、ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾗｲﾃﾞｰﾀｲﾌﾟ) 屋根面+1800H) 外部天井ｶﾞｰｰﾄﾞ張下地はLGS25型とする 玄関前傾斜路(勾配1/20以上部分)腰壁 スﾃﾝﾚｽ手摺取付(ﾌﾞﾗｯｸﾄ付) PH屋根管理用 スﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾌﾟ(既製品)

防火材料認定番号 等				
外壁・屋根・床・柱・梁		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1時間耐火	H12建告1399号
階段		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	30分耐火	H12建告1399号
防火上主要な間仕切り				
		LGSP9型下地	両面強化石膏ｶﾞｰﾄﾞ	t=12.5 二重張
			1時間耐火FP060NP-0174	(同等品)
		一部鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	1時間耐火	H12建告1399号
石膏ｶﾞｰﾄﾞ		t=12.5	不燃	NM-8619
石膏ｶﾞｰﾄﾞ		t=9.5	準不燃	QM-9828 不燃 NM-8619
化粧吸音石膏ｶﾞｰﾄﾞ		t=9.5	不燃	NM-0879 (同等品)
化粧石膏ｶﾞｰﾄﾞ		t=9.5	準不燃	QM-0524 (同等品)
ﾌﾚｷﾝｸﾞﾙｰﾌﾞ		t=5.0	不燃	NM-2694 (同等品)
化粧ｸﾞﾗｲﾙ板		t=6.0	不燃	NM-0458 (同等品)
ｸﾞﾗｽｸｰﾙｰﾌﾞ(ｸﾞﾗｽｸﾞﾗｽ張)		t=50	不燃	NM-8606 (同等品)
ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ			不燃	NM-3991(不燃下地) (同等品)
			準不燃	QM-0822(準不燃下地) (同等品)
			※ 防煙壁とする部分は不燃とする	

内 部 仕 上 表

階	室 名	床		巾 木		腰			壁		天 井				備 考
		下 地	仕 上	仕 上	H	下 地	仕 上	H	下 地	仕 上	下 地	仕 上	廻 縁	天井高	
B1階	ﾋﾞｰﾛﾃﾞｰ駐車ｽﾍﾟｰｽ、防災備蓄庫(共通)	砕石(ARC-40再生) t=150	密粒度As舗装 t=50、PK-3	—	—	—	コンクリート打放	—	—	コンクリート打放	—	コンクリート打放(梁型共)	—	—	外周部柱型4面及び梁型3面は外壁仕上に準ずる、機器基礎
	職員玄関	ﾓﾙﾀﾙﾀｲﾙ下地	玄関床用磁器ﾀｲﾙ 100角	ﾋﾞｰﾐﾙ巾木	60	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	—	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	—	化粧石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	塩ﾋﾞ製(突付)	2100	御影石框 50W
	廊下	ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾒｼ下地	ﾋﾞｰﾐﾙ床ｼｰﾄ t=2.0(ﾌﾞﾚｰﾝ)	ﾋﾞｰﾐﾙ巾木	60	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	—	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	—	化粧石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5 梁型：コンクリート打放補修 EP塗装	塩ﾋﾞ製(突付)	2100	下駄箱
	更衣室(共通)	ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾒｼ下地	ﾋﾞｰﾐﾙ床ｼｰﾄ t=2.0(ﾌﾞﾚｰﾝ)	ﾋﾞｰﾐﾙ巾木	60	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	—	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	—	化粧石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5 梁型：コンクリート打放補修 EP塗装	塩ﾋﾞ製(突付)	2100	ｱﾙﾐ壁点検口450角(女子1ヵ所)、ｱｸﾘﾙ板サイン
	書庫	ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾒｼ下地	ﾋﾞｰﾐﾙ床ｼｰﾄ t=2.0(ﾌﾞﾚｰﾝ)	ﾋﾞｰﾐﾙ巾木	60	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	—	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	—	化粧石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5 梁型：コンクリート打放補修 EP塗装	塩ﾋﾞ製(突付)	2100	ｱﾙﾐ壁点検口450角(1ヵ所)、ｼｰﾄ切文字サイン
	倉庫(共通)	ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾒｼ下地	ﾋﾞｰﾐﾙ床ｼｰﾄ t=2.0(ﾌﾞﾚｰﾝ)	ﾋﾞｰﾐﾙ巾木	60	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	—	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	—	化粧石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5 梁型：コンクリート打放補修 EP塗装	塩ﾋﾞ製(突付)	2100	ｱﾙﾐ壁点検口450角(倉庫大3ヵ所)、ｼｰﾄ切文字サイン
F1階	風除室	ﾓﾙﾀﾙﾀｲﾙ下地	玄関床用磁器ﾀｲﾙ 100角	集成材 着色CL	60	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ｼｯﾌﾟ合板 t=5.5 目透張 着色CL 目地ﾃｰﾌﾞ貼、見切 25×25 着色CL	900	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	化粧吸音石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	塩ﾋﾞ製(突付)	2700 ～ 2730	ｽﾃﾝﾚｽ点字鉄、ﾗｲﾝｲﾝｸﾞ 膳板(ｶﾞｯｶｶﾝｸﾞｰ) 120W×1200L
	玄関	ﾓﾙﾀﾙﾀｲﾙ下地	玄関床用磁器ﾀｲﾙ 100角	集成材 着色CL	60	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ｼｯﾌﾟ合板 t=5.5 目透張 着色CL 目地ﾃｰﾌﾞ貼、見切 25×25 着色CL	900	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	化粧吸音石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	塩ﾋﾞ製(突付)	2700	ｽﾃﾝﾚｽ点字鉄、御影石框 50W、下駄箱
	玄関ﾎｰﾙ	二重床工法+ﾗｯｸﾝ合板 t=12.0+5.5	ﾋﾞｰﾐﾙ床ｼｰﾄ t=2.0(柄物)	集成材 着色CL	60	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5	ｼｯﾌﾟ合板 t=5.5 目透張 着色CL 目地ﾃｰﾌﾞ貼、見切 25×25 着色CL	900	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	化粧吸音石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	塩ﾋﾞ製(突付)	2700	下駄箱、館内案内サイン 900H×1800W
	廊下、ｽﾛｯﾌﾟ	二重床工法+ﾗｯｸﾝ合板 t=12.0+5.5 (ｽﾛｯﾌﾟ部 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾒｼ下地)	ﾋﾞｰﾐﾙ床ｼｰﾄ t=2.0(柄物) (ｽﾛｯﾌﾟ部 ﾉﾝｽｸﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ、色相変更)	集成材 着色CL	60	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ｼｯﾌﾟ合板 t=5.5 目透張 着色CL 目地ﾃｰﾌﾞ貼、見切 25×25 着色CL	900	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	化粧吸音石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	塩ﾋﾞ製(突付)	2700 ｽﾛｯﾌﾟ：2500	既存接続部 EXP-J(内壁、天井、床) ※ 床EXP-Jは1h耐火仕様、ｽﾃﾝﾚｽ点字鉄 ｽﾛｯﾌﾟ部(両側)：抗菌樹脂被覆手摺φ34(ﾌﾞﾗｯｸﾄ)、ｱﾙﾐ床下点検口450角
	集会室	二重床工法+ﾗｯｸﾝ合板 t=12.0+5.5	ﾋﾞｰﾐﾙ床ｼｰﾄ t=2.0(柄物)	ﾋﾞｰﾐﾙ巾木	60	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ(1面ﾌﾞﾛｼﾞｬｸﾞｰ用)	—	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ(1面ﾌﾞﾛｼﾞｬｸﾞｰ用)	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	化粧吸音石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	塩ﾋﾞ製(突付)	2700	ﾀﾞﾌﾞﾙｶｰﾅｰﾚｰﾙ(持出ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｯｸﾄ共)、ｱｸﾘﾙ板サイン
	会議室	二重床工法+ﾗｯｸﾝ合板 t=12.0+5.5	ﾋﾞｰﾐﾙ床ｼｰﾄ t=2.0(柄物)	ﾋﾞｰﾐﾙ巾木	60	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	—	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	化粧吸音石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	塩ﾋﾞ製(突付)	2700	ﾀﾞﾌﾞﾙｶｰﾅｰﾚｰﾙ(持出ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｯｸﾄ共)、ｱｸﾘﾙ板サイン
	小会議室	二重床工法+ﾗｯｸﾝ合板 t=12.0+5.5	ﾋﾞｰﾐﾙ床ｼｰﾄ t=2.0(柄物)	ﾋﾞｰﾐﾙ巾木	60	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	—	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5(不燃)	化粧吸音石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	塩ﾋﾞ製(突付)	2500	ﾀﾞﾌﾞﾙｶｰﾅｰﾚｰﾙ(持出ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｯｸﾄ共)、ｱｸﾘﾙ板サイン
	面談室	二重床工法+ﾗｯｸﾝ合板 t=12.0+5.5	ﾋﾞｰﾐﾙ床ｼｰﾄ t=2.0(柄物)	ﾋﾞｰﾐﾙ巾木	60	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	—	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	化粧吸音石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	塩ﾋﾞ製(突付)	2500	ﾀﾞﾌﾞﾙｶｰﾅｰﾚｰﾙ(持出ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｯｸﾄ共)、ｱｸﾘﾙ板サイン
	ｶﾞﾗﾝﾃｲﾌﾞ室	二重床工法+ﾗｯｸﾝ合板 t=12.0+5.5	ﾋﾞｰﾐﾙ床ｼｰﾄ t=2.0(柄物)	ﾋﾞｰﾐﾙ巾木	60	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	—	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	化粧吸音石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	塩ﾋﾞ製(突付)	2500	ﾀﾞﾌﾞﾙｶｰﾅｰﾚｰﾙ(持出ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｯｸﾄ共)、ｱｸﾘﾙ板サイン
	雪安室	二重床工法+ﾗｯｸﾝ合板 t=12.0 (一部+5.5)	畳敷 一部ﾋﾞｰﾐﾙ床ｼｰﾄ t=2.0(柄物)	畳寄	—	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	—	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	塩ﾋﾞ製(突付)	2700	ﾀﾞﾌﾞﾙｶｰﾅｰﾚｰﾙ(持出ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｯｸﾄ共)、集成材框 着色CL、ｱｸﾘﾙ板サイン 押入(中棚、枕棚、仕上は仏間に準ずる)
	仏間	二重床工法+ﾗｯｸﾝ合板 t=12.0	天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t=12.0	雑巾摺	—	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	—	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	塩ﾋﾞ製(突付)	2700	集成材框 着色CL、集成材落し掛 着色CL
	居間談話室	二重床工法+ﾗｯｸﾝ合板 t=12.0+5.5	ﾋﾞｰﾐﾙ床ｼｰﾄ t=2.0(柄物)	集成材 着色CL	60	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ｼｯﾌﾟ合板 t=5.5 目透張 着色CL 目地ﾃｰﾌﾞ貼、見切 25×25 着色CL	900	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	化粧吸音石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	塩ﾋﾞ製(突付)	2700	ﾀﾞﾌﾞﾙｶｰﾅｰﾚｰﾙ(持出ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｯｸﾄ共)、ｱｸﾘﾙ板サイン
	湯沸室	二重床工法+ﾗｯｸﾝ合板 t=12.0+5.5	ﾋﾞｰﾐﾙ床ｼｰﾄ t=2.0(柄物)	ﾋﾞｰﾐﾙ巾木	60	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ 流し台正面側面：化粧ｸﾞﾗｲﾙ板 t=6.0	—	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ 流し台正面側面：化粧ｸﾞﾗｲﾙ板 t=6.0	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	化粧吸音石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	塩ﾋﾞ製(突付)	2700	ﾗｲﾝｲﾝｸﾞ 膳板(ｶﾞｯｶｶﾝｸﾞｰ) 120W×1800L、ｱｸﾘﾙ板サイン
	ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ	二重床工法+ﾗｯｸﾝ合板 t=12.0+5.5	ﾋﾞｰﾐﾙ床ｼｰﾄ t=2.0(柄物)	ﾋﾞｰﾐﾙ巾木	60	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	—	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	化粧吸音石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	塩ﾋﾞ製(突付)	2700	集成材ｶｯｸﾝｸﾞｰUC塗り、ﾀﾞﾌﾞﾙｶｰﾅｰﾚｰﾙ(持出ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｯｸﾄ共)、ｱｸﾘﾙ板切文字サイン
	洗濯乾燥室	二重床工法+ﾗｯｸﾝ合板 t=12.0+5.5	ﾋﾞｰﾐﾙ床ｼｰﾄ(超防汚) t=2.0	ﾋﾞｰﾐﾙ巾木	60	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ ﾗｲﾝｲﾝｸﾞ面：化粧ｸﾞﾗｲﾙ板 t=6.0	—	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	—	化粧石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	塩ﾋﾞ製(突付)	2500	ﾗｲﾝｲﾝｸﾞ 膳板(ｶﾞｯｶｶﾝｸﾞｰ) 120W×2700L、物干金物2対、ｱｸﾘﾙ板サイン
	汚物処理室	二重床工法+ﾗｯｸﾝ合板 t=12.0+5.5	ﾋﾞｰﾐﾙ床ｼｰﾄ(超防汚) t=2.0	ﾋﾞｰﾐﾙ巾木	60	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ ﾗｲﾝｲﾝｸﾞ面：化粧ｸﾞﾗｲﾙ板 t=6.0	—	石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ﾋﾞｰﾐｰﾙｸﾞﾗｽ	—	化粧石膏ｶﾞｰｰﾄﾞ t=9.5	塩ﾋﾞ製(突付)	2500	ﾗｲﾝｲﾝｸﾞ 膳板(ｶﾞｯｶｶﾝｸﾞｰ) 120W×1800L、ｱｸﾘﾙ板サイン