

ス ラ ブ リ ス ト 1:30 1. DS、FS符号以外のスラブはスラブ下に型枠を使用する。										壁 リ ス ト 1:30 特記なき限り 1. 巾止め筋は D10 @1000 以内とする。																																		
符 号	スラブ厚	位 置	主 筋 (短 辺) 方 向			配 力 筋 (長 辺) 方 向			備 考	符 号	W12	W16	EW16 [EW16A]	W20・W20K	EW20・EW20K [EW20A]	W25	EW25・EW25K	FW25	FW18	開 口 部 補 強 要 領																								
			A 部	B 部	C 部	A 部	B 部	C 部																																				
S 1	180	上 端 筋	D13 @150	←	←	D13 @150	←	←	断 面																																			
		下 端 筋	D10-D13 @150	←	←	D10-D13 @150	←	←																																				
S 2	180	上 端 筋	D10-D13 @150	←	←	D10-D13 @150	←	←																																				
		下 端 筋	D10 @150	←	←	D10 @150	←	←																																				
S 3	150	上 端 筋	D13 @200	←	←	D13 @200	←	←																																				
		下 端 筋	D10-D13 @200	←	←	D10-D13 @200	←	←																																				
S 4	150	上 端 筋	D10-D13 @200	←	←	D10-D13 @200	←	←																																				
		下 端 筋	D10 @200	←	←	D10 @200	←	←																																				
S 5	150	上 端 筋	D10-D13 @200	←	←	D10 @200	←	←																																				
		下 端 筋	D10 @200	←	←	D10 @200	←	←																																				
S 6	200	上 端 筋	D13 @150	←	←	D13 @150	←	←																																				
		下 端 筋	D13 @150	←	←	D13 @150	←	←																																				
CS 1	200	上 端 筋	D10-D13 @100	←	←	D10 @200	←	←	主筋方向＝片持ち方向																																			
CS 2	150	下 端 筋	D10 @100	←	←	D10 @200	←	←	主筋方向＝片持ち方向																																			
		上 端 筋	D13 @200	←	←	D10 @200	←	←																																				
CS 3	元端:250 先端:180	上 端 筋	D13-D16 @100	←	←	D10 @200	←	←	主筋方向＝片持ち方向																																			
		下 端 筋	D13 @100	←	←	D10 @200	←	←																																				
DS 1	150	上 端 筋	D13 @150	←	←	D13 @150	←	←	スラブ下 捨コン t=50																					E L V 詳 細 図														
DS 2	150	下 端 筋	D10 @150	←	←	D10 @150	←	←	クラッシャーラン t=60																																			
		上 端 筋	D10-D13 @150	←	←	D10-D13 @150	←	←	スラブ下 捨コン t=50																																			
		下 端 筋	D10 @150	←	←	D10 @150	←	←	クラッシャーラン t=60																																			
SK 1	150	上 端 筋	D10-D13 @200	←	←	D10-D13 @150	←	←																																				
下 端 筋	D10 @200	←	←	D10 @150	←	←																																						
屋 根・床 ス ラ ブ の 配 筋 要 領																																												
梁 共 通 事 項																			最 上 部 の 柱 と 大 梁 接 合 部 の 補 強																									
キュービクル基礎配筋図																			スコットランス基礎配筋図																									
自家発電基礎配筋図																			バラベット配筋詳細図																									
RC壁 高強度開口補強筋 (ひび割れ防止)																																												
機 械 基 礎 配 筋 図																																												