

階	室 名	床		巾 木		腰			壁		天 井				備 考
		下 地	仕 上	仕 上	H	下 地	仕 上	H	下 地	仕 上	下 地	仕 上	廻 縁	天井高	
F1階	居室（共通）	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0	天然木複合フロ－リング t=12.0	ビニル巾木	60	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	—	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	石膏板－ﾄﾞ t=9.5	ビニ－ﾙｸﾛｽ	塩ビ製（突付）	2500	ﾀﾞﾌﾞﾙｶｰﾅｰﾚｰﾙ（持出ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｯｸｯﾄ共）、収納棚、ﾌﾞﾗｯｸﾞﾙｰﾌﾞｼｰﾄ（ﾈｰﾙ差込式）
	室内収納（共通）	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0	天然木複合フロ－リング t=12.0	雑巾摺	—	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	—	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	—	化粧石膏板－ﾄﾞ t=9.5	塩ビ製（突付）	2500	中棚、枕棚、ｽﾃｰｼｮﾝｶﾞｰﾍﾞｲﾌﾞ
	リｯﾁﾝ収納（共通）	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床ｼｰﾄ t=2.0(ﾌﾞﾚｰﾝ)	ビニル巾木	60	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	—	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	—	化粧石膏板－ﾄﾞ t=9.5	塩ビ製（突付）	2500	ｼｰﾄ切文字ｼｰﾂ
	WC・UNC（共通）	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床ｼｰﾄ(超防汚) t=2.0	ビニル巾木	60	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	化粧ｷｬｲﾎﾟｰﾄﾞ t=6.0 (面取突付品 2700L)	—	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	化粧ｷｬｲﾎﾟｰﾄﾞ t=6.0 (面取突付品 2700L)	石膏板－ﾄﾞ t=9.5	化粧吸音石膏板－ﾄﾞ t=9.5	塩ビ製（突付）	2500	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、ﾗｲﾅﾝｸﾞ 膳板(ﾙｰﾌﾞｯｶｶﾝﾀｰ) 120W×2300L・120W×1100L・120W×1000L 2箇所 ﾌﾞﾗｯｸﾞﾙｰﾌﾞｼｰﾄ
	WC・洗面（ﾅｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ）	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床ｼｰﾄ(超防汚) t=2.0	ビニル巾木	60	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	—	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	石膏板－ﾄﾞ t=9.5	化粧吸音石膏板－ﾄﾞ t=9.5	塩ビ製（突付）	2500	
F2階	廊下、ｽﾎｰﾌﾞ	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5 (ｽﾎｰﾌﾞ 部 ﾓﾙﾄﾙ金ｺﾞﾀ下地)	ビニル床ｼｰﾄ t=2.0(柄物) (ｽﾎｰﾌﾞ 部 ﾆｵﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾀｲﾌﾟ、色相変更)	集成材 着色CL	60	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ｼｯｬ合板 t=5.5 目透張 着色CL 目地ﾃｰﾌﾞ 貼、見切 25×25 着色CL	900	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	石膏板－ﾄﾞ t=9.5	化粧吸音石膏板－ﾄﾞ t=9.5	塩ビ製（突付）	2700 ｽﾎｰﾌﾞ 2500	既存接続部EXP-J(内壁、天井、床) ※ 床EXP-Jは1h耐火仕様 ｽﾎｰﾌﾞ 部 (両側)：抗菌樹脂被覆手摺φ34(ﾌﾞﾗｯｸｯﾄ)、ｽﾃｰﾝﾚｽ点字紙
	居間談話室	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床ｼｰﾄ t=2.0(柄物)	集成材 着色CL	60	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ｼｯｬ合板 t=5.5 目透張 着色CL 目地ﾃｰﾌﾞ 貼、見切 25×25 着色CL	900	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	石膏板－ﾄﾞ t=9.5	化粧吸音石膏板－ﾄﾞ t=9.5	塩ビ製（突付）	2700	ﾀﾞﾌﾞﾙｶｰﾅｰﾚｰﾙ（持出ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｯｸｯﾄ共）、ﾌﾞﾗｯｸﾞﾙｰﾌﾞｼｰﾄ
	湯沸室	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床ｼｰﾄ t=2.0(柄物)	ビニル巾木	60	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ 流し台正面側面：化粧ｷｬｲﾎﾟｰﾄﾞ t=6.0	—	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ 流し台正面側面：化粧ｷｬｲﾎﾟｰﾄﾞ t=6.0	石膏板－ﾄﾞ t=9.5	化粧吸音石膏板－ﾄﾞ t=9.5	塩ビ製（突付）	2700	ﾗｲﾅﾝｸﾞ 膳板(ﾙｰﾌﾞｯｶｶﾝﾀｰ) 120W×1800L、ﾌﾞﾗｯｸﾞﾙｰﾌﾞｼｰﾄ
	ﾅｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床ｼｰﾄ t=2.0(柄物)	ビニル巾木	60	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	—	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	石膏板－ﾄﾞ t=9.5(不燃)	化粧吸音石膏板－ﾄﾞ t=9.5	塩ビ製（突付）	2700	集成材ｶﾝﾀｰUC塗り、ﾌﾞﾗｯｸﾞﾙｰﾌﾞｼｰﾄ切文字ｼｰﾂ
	洗濯乾燥室	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床ｼｰﾄ(超防汚) t=2.0	ビニル巾木	60	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ ﾗｲﾅﾝｸﾞ 面：化粧ｷｬｲﾎﾟｰﾄﾞ t=6.0	—	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	—	化粧石膏板－ﾄﾞ t=9.5	塩ビ製（突付）	2500	ﾗｲﾅﾝｸﾞ 膳板(ﾙｰﾌﾞｯｶｶﾝﾀｰ) 120W×3500L、物干金物2対、ﾌﾞﾗｯｸﾞﾙｰﾌﾞｼｰﾄ
	汚物処理室	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床ｼｰﾄ(超防汚) t=2.0	ビニル巾木	60	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ ﾗｲﾅﾝｸﾞ 面：化粧ｷｬｲﾎﾟｰﾄﾞ t=6.0	—	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	—	化粧石膏板－ﾄﾞ t=9.5	塩ビ製（突付）	2500	ﾗｲﾅﾝｸﾞ 膳板(ﾙｰﾌﾞｯｶｶﾝﾀｰ) 120W×1800L、ﾌﾞﾗｯｸﾞﾙｰﾌﾞｼｰﾄ
	休憩室	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床ｼｰﾄ t=2.0(柄物)	ビニル巾木	60	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	—	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	石膏板－ﾄﾞ t=9.5	ビニ－ﾙｸﾛｽ	塩ビ製（突付）	2700	ﾀﾞﾌﾞﾙｶｰﾅｰﾚｰﾙ（持出ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｯｸｯﾄ共）、ﾗｲﾅﾝｸﾞ 膳板(ﾙｰﾌﾞｯｶｶﾝﾀｰ) 120W×1500L ﾌﾞﾗｯｸﾞﾙｰﾌﾞｼｰﾄ
	医務室	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床ｼｰﾄ t=2.0(柄物)	ビニル巾木	60	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	—	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	石膏板－ﾄﾞ t=9.5	化粧吸音石膏板－ﾄﾞ t=9.5	塩ビ製（突付）	2700	ﾀﾞﾌﾞﾙｶｰﾅｰﾚｰﾙ（持出ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｯｸｯﾄ共）、ﾌﾞﾗｯｸﾞﾙｰﾌﾞｼｰﾄ
	静養室	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床ｼｰﾄ t=2.0(柄物)	ビニル巾木	60	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	—	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	石膏板－ﾄﾞ t=9.5	化粧吸音石膏板－ﾄﾞ t=9.5	塩ビ製（突付）	2700	ﾀﾞﾌﾞﾙｶｰﾅｰﾚｰﾙ（持出ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｯｸｯﾄ共）、ﾌﾞﾗｯｸﾞﾙｰﾌﾞｼｰﾄ 収納 ST-7762程度
	脱衣室	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床ｼｰﾄ(超防汚) t=2.0	ビニル巾木	60	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	—	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	石膏板－ﾄﾞ t=9.5	ビニ－ﾙｸﾛｽ	塩ビ製（突付）	2500	ﾗｲﾅﾝｸﾞ 膳板(ﾙｰﾌﾞｯｶｶﾝﾀｰ) 120W×1100L、ﾌﾞﾗｯｸﾞﾙｰﾌﾞｼｰﾄ
	浴室	—	ｴﾋﾞｯﾄﾊﾞｽ	—	—	一部耐火間仕切	ｴﾋﾞｯﾄﾊﾞｽ	—	一部耐火間仕切	ｴﾋﾞｯﾄﾊﾞｽ	—	ｴﾋﾞｯﾄﾊﾞｽ	—	—	ｴﾋﾞｯﾄﾊﾞｽ(設備図参照)
	居室（共通）	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0	天然木複合フロ－リング t=12.0	ビニル巾木	60	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	—	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	石膏板－ﾄﾞ t=9.5	ビニ－ﾙｸﾛｽ	塩ビ製（突付）	2500	ﾀﾞﾌﾞﾙｶｰﾅｰﾚｰﾙ（持出ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｯｸｯﾄ共）、収納棚、ﾌﾞﾗｯｸﾞﾙｰﾌﾞｼｰﾄ（ﾈｰﾙ差込式）
	室内収納（共通）	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0	天然木複合フロ－リング t=12.0	雑巾摺	—	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	—	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	—	化粧石膏板－ﾄﾞ t=9.5	塩ビ製（突付）	2500	中棚、枕棚、ｽﾃｰｼｮﾝｶﾞｰﾍﾞｲﾌﾞ
	リｯﾁﾝ収納（共通）	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床ｼｰﾄ t=2.0(柄物)	ビニル巾木	60	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	—	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	—	化粧石膏板－ﾄﾞ t=9.5	塩ビ製（突付）	2500	ｼｰﾄ切文字ｼｰﾂ
	WC（共通）	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床ｼｰﾄ(超防汚) t=2.0	ビニル巾木	60	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	化粧ｷｬｲﾎﾟｰﾄﾞ t=6.0 (面取突付品 2700L)	—	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	化粧ｷｬｲﾎﾟｰﾄﾞ t=6.0 (面取突付品 2700L)	石膏板－ﾄﾞ t=9.5	化粧吸音石膏板－ﾄﾞ t=9.5	塩ビ製（突付）	2500	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、ﾗｲﾅﾝｸﾞ 膳板(ﾙｰﾌﾞｯｶｶﾝﾀｰ) 120W×1200L・120W×1000L 3箇所、ﾌﾞﾗｯｸﾞﾙｰﾌﾞｼｰﾄ
	WC・洗面（ﾅｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ）	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床ｼｰﾄ(超防汚) t=2.0	ビニル巾木	60	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	—	石膏板－ﾄﾞ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ﾙｸﾛｽ	石膏板－ﾄﾞ t=9.5	化粧吸音石膏板－ﾄﾞ t=9.5	塩ビ製（突付）	2500	ｼｰﾄ切文字ｼｰﾂ
PH階	PH	ﾓﾙﾄﾙ金ｺﾞﾃ	ビニル床ｼｰﾄ t=2.0(ﾌﾞﾚｰﾝ)	ビニル巾木	60	石膏板－ﾄﾞ t=12.5	ビニ－ﾙｸﾛｽ	—	石膏板－ﾄﾞ t=12.5	ビニ－ﾙｸﾛｽ	石膏板－ﾄﾞ t=9.5	化粧吸音石膏板－ﾄﾞ t=9.5	塩ビ製（突付）	2500	
	階段（共通）	ﾓﾙﾄﾙ金ｺﾞﾃ	段・蹴込：ビニル床ｼｰﾄ t=2.0(ﾌﾞﾚｰﾝ) 段鼻：ｽﾃｰﾝｽﾉｰｽﾘｯﾌﾟ(ﾀｲﾔｲﾝ)	ビニル巾木	60	石膏板－ﾄﾞ t=12.5	ビニ－ﾙｸﾛｽ	—	石膏板－ﾄﾞ t=12.5	ビニ－ﾙｸﾛｽ	石膏板－ﾄﾞ t=9.5	化粧吸音石膏板－ﾄﾞ t=9.5	塩ビ製（突付）	—	抗菌樹脂被覆手摺φ34（両側、ﾌﾞﾗｯｸｯﾄ取付） 段裏、梁型、手摺壁RC見え掛部 コｸﾘｰﾄ打放補修 EP塗装、ｽﾃｰﾝﾚｽ点字紙 ﾌﾞﾗｯｸﾞﾙｰﾌﾞｼｰﾄ切文字階数ｼｰﾂ

特記仕様	
<div>・天井板－ﾄﾞ 張下地はLS919型とする</div> <div>・軽量間仕切壁下地はLS90型とする</div> <div>・RC部 壁石膏板－ﾄﾞ 張はLS925壁下地とする</div> <div>・外部に面するRC壁・柱・梁・屋根ｽﾗﾌﾞの内側、IF床ｽﾗﾌﾞ 上は硬質発泡ﾎﾟﾘﾎﾞﾘｽﾀｲﾚｰﾝ吹付 t=25とする</div> <div>・特記なき木部は着色CL塗装とする</div> <div>・内部の床 壁 天井、造付家具、建具は全てF☆☆☆☆、規制対象外材料を使用する</div> <div>・天井裏等には全てF☆☆☆☆、F☆☆☆☆、規制対象外材料を使用する</div> <div>・床仕上げの異なる建具下には木製音摺取付とする</div> <div>・防火区画壁・床の取合い部すき間は、ﾛｯｸﾜｰﾙ充填とする</div> <div>・防火区画を貫通する配管等は両側1m以上を不燃材料でつくり隙間を不燃材料で充填する</div>	<div>・天然木複合フロ－リング は車いす対応、耐摩耗塗装品とする</div> <div>・二重床工法はﾌﾞﾚｰﾝﾌﾗﾝｸﾞﾌﾗｯｸﾞ(床ﾊﾞｰﾆｰﾙﾊﾞﾙ ｵｰﾙ t=20) 同等とする</div> <div>・2階天井裏 ｸﾞﾗｽﾞｰﾌﾞ24K t=100 敷き込み</div> <div>・B1階土間下 ｶﾞﾗｽﾞｰﾌﾗｯｸﾞ t=25 + ｶﾞﾗｽﾞｰﾌﾗｯｸﾞ(ﾙｰﾌﾞ t=0.15 敷き込み</div> <div>・防煙壁とする部分の仕上げは不燃とする</div> <div>・ABC消火器10型(ﾎｰｽ付)</div> <div>・縦降機(取付器具一式) 1箇所</div> <div>・ビニ－ﾙｸﾛｽは不燃認定品とする</div> <div>・ビニ－ﾙｸﾛｽ出墨は先付樹脂製Vﾎｰﾙ下地とする</div>

	〒948-0041 新潟県十日町市高山847-10 TEL (025)-757-8265 FAX (025)-757-4277 E-mail tukada@cores.on.ne.jp	(株) 塚田設計事務所	〒1 級建築士事務所登録第 7-540 号 代表となる設計者 〒1 級建築士登録16823号 櫻 澤 忍	PROJECT TITLE 養護老人ホーム妻有荘 改築工事	DRAWING TITLE 仕上表 ②				DATE 2024. 08	DRAWING NO A - 07	